



# X-PROTINT

性能と信頼が合体

- ◆ 高速計量
- ◆ 信頼性の高い鉄鋼構造
- ◆ 多彩な操作性と保守性を持ち合わせたソリューション

X-SERIESディスペンサーの信頼性とシンプルさは、今日も明日も、貴社が高品質の着色ソリューションを顧客に提供し続けることをサポートします



X-PROTINTは、より速く計量したいというご要望にお応えするように設計しています。Fast&Fluid社の将来を見据えた技術に基づく信頼性と多彩な操作性・保守性ソリューションの劇的な向上を期待してください。VOCフリー着色剤への対応も万全です。

2種類のXシリーズの1つ、X-PROTINTは、モジュラー設計によるシンプルさが特徴です。すなわち、4個のモーターと1枚の制御ボード、ワンタッチ着脱のキャニスターの採用により、セルフメンテナンスと操作が簡単にできます。

Xシリーズ計量装置は、PrismaProソフトウェアソリューションにより強化されます。



X-PROTINTは、スチール製カバーによる頑丈な設計思想で開発されており、高収益のビジネスオーナーに、より多く、より早く、安定した計量をご提供いたします。

## 仕様および技術データ

### 一般

- 自動制御
- 水性塗料、汎用塗料
- 油性塗料(オプション)
- 双方向ターンテーブル

### キャニスター

- 最大16個
- 材質:アセタール樹脂
- サイズ:2.3l(12個)、4.6l(4個)
- ワンタッチ脱着機構
- 最適設計の攪拌機構(特許)

### ポンプ

- ピストンポンプ
- ストロークサイズ:43ml
- 最大流量:毎分0.5l
- 最少計量:0.077ml
- ノズル径:4mm
- 樹脂ニードルバルブ
- シール材:フッ素ゴム

### ノズル

- 一体型ノズルクロージャーによる密閉構造
- ノズル洗浄機構:回転ブラシ

### 計量容器テーブル

- 手動式移動棚
- サイズ:38 x 35cm [W x D]
- 容器セット高:25cm
- 容器最大高:41cm
- (移動棚を外すと最大50cm)
- 容器センサー(オプション)

### 寸法(HxWxD)および重量

- 外形寸法:123 x 82 x 87cm
- 設置高:115cm
- 梱包寸法:142 x 98 x 98 cm
- 正味重量:128 kg

### ソフトウェア

- PrismaPro(簡単操作)
- 日本語対応

### 日常保守および操作

- 簡単保守(パージとブラシ洗浄だけ)
- 低レベルのランニングコスト
- 簡単操作
- 見やすい液晶エラー表示
- 堅牢デザイン - 防塵・防鼠対策

### 電源

- 110V/230V ±10%, 50Hz/60Hz

Fast&Fluid社では情熱を持って品質の改善に取り組んでいます

X-SERIESの開発は私たちのDNAの真の現れです



お問合せ先

**KTS** 株式会社クラボウテクノシステム

〒572-0823

大阪府寝屋川市下木田町14-41

クラボウ寝屋川ビル2階

TEL:072-820-3500 FAX:072-820-3501

Mail:kts@kts.kurabo-grp.com

<https://kts-kurabo.jp/>